

Hoito-ohjeet

Beslagsbodenin ovenpainikkeet ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä EN 1.4301, joka on yhtä korkealaatuista kuin aterimissa käytetty teräs. Verrattuna tavalliseen miettoon ja matalaseostettuun teräkseen, EN1.4301:lla on erittäin korkea korroosiokestävyys. Tämä johtuu pääasiassa lisätyistä kromi- ja nikkelpitoisuuksista. Suojaavan kromioksidikerroksen takia, joka muodostuu teräksen kromin ja ympäristön hapen seurauksena, muuta pintakäsittelyä ei tarvita korroosiota vastaan.

Esim. mekaaniset rasitukset, meri-ilma tai ympäristösaasteet voivat vahingoittaa suojaavaa pintakerrosta. Tällöin seurauksena voi olla ruostepisteitä. Mikäli ruostepisteitä ilmenee, ne on poistettava välittömästi. Myynnissä on erilaisia puhdistusaineita spraypulloissa, jotka helpottavat ruostepisteiden poistoa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää erilaisia fosforihappoja sisältäviä puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu ruostumattomalle teräkselle.

Älä käytä seuraavia aineita ruostepisteiden poistamiseksi:

- Teräsvillaa, metalliharjoja tai muita vastaavia, jotka käytettynä naarmuttavat pintaa.
- Klooripitoisia puhdistusaineita (erityisesti suolahappoa sisältävät)
- Hypokloriittia sisältävät valkaisuaineet (huuhtelee välittömästi vedellä, jos aine vahingossa tulee kosketukseen teräksen kanssa)
- Hopeanpuhdistusainetta ei saa käyttää ruostumattomaan teräkseen

Pintakerros jälleenmuodostuu itsestään hapen ansiosta, kun ruostepisteet on poistettu.

Ottakaa yhteyttä jälleenmyyjään, jos on kysyttävää.